

Основные характеристики

Катод	NCA			
Ёмкость	номинальная	3000	мА•ч	10,8 Вт•ч; ток разряда 0,2C (600 мА)
	минимальная	2900	мА•ч	10,44 Вт•ч
Напряжение	номинальное	3,6	В	
	зарядное	4,2	В	
	минимальное	2,5	В	
Ток заряда	стандартный	1,5	А	0,5C
	максимальный	6,0	А	2C
Время заряда	быстрая зарядка	60	мин	
Ток разряда	стандартный	3,0	А	1C
	долговременный	30,0	А	10C (при t аккумулятора до 75 °C)
Внутреннее сопротивление	AC 1 кГц	≤20	мОм	
Ресурс	минимальный	>300	циклов	4,2~2,5 В, ток заряда 4,5 А (1,5C), ток разряда 15 А (5C)
	SoH	≥60	%	
Срок службы		до 10	лет	При соблюдении условий эксплуатации

Физические характеристики

Тип	цилиндрический
Оболочка	сталь
Плюсовой контакт	плоский
Диаметр (d)	до 18,5 мм
Высота (h)	до 65,2 мм
Вес	≤ 50 г

Внешний вид



Эта техническая спецификация является собственностью FEB®, копирование или иное распространение (целиком или частично) не допускается. Информация, содержащаяся здесь, предназначена для предварительного ознакомления. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения дополнительных сведений о продукте, пожалуйста, свяжитесь с компанией Jiangxi Far East Battery Co., Ltd. или ближайшим представителем FEB®.

ИМПОРТЕР:
ООО "ЛиФорс" (ИНН 7017434753, ОГРН 1177031086649)
Адрес: 634055, Россия, г. Томск, ул. Вавилова, д. 10А
Тел.: +73822445533, +79996194444; Email: info@li-force.ru